



Combiné téléphonique sans fil haute définition DECT pour faciliter la mobilité

DP725

Le DP725 est un téléphone IP DECT sans fil qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur réseau VoIP dans tous les types d'entreprise, dans des entrepôts, des magasins de vente au détail ou bien à leur domicile. Il est pris en charge par les stations de base DP750, DP752 et DP755 DECT VoIP de Grandstream et offre à la fois mobilité et performances téléphoniques haut de gamme. Un maximum de dix combinés DP725 est pris en charge sur chaque station de base (DP755). Chaque DP725 peut être utilisé dans un périmètre de 400 mètres de la station de base à l'extérieur (avec le DP755) et 50 mètres à l'intérieur, avec 50 heures en conversation et 500 heures en veille. Il propose une suite de solides fonctions de téléphonie haut de gamme y compris la possibilité d'utiliser 20 comptes SIP par combiné (avec le DP755), la haute définition audio, un écran couleur de 1,8 po, une prise pour casque de 3,5 mm, Push-to-Talk, un haut-parleur et bien plus. Lorsqu'il est associé aux stations de base DECT de Grandstream, le DP725 offre une solution DECT sans fil abordable de milieu de gamme à tout utilisateur d'entreprise ou résidentiel.



Un maximum de 20 comptes SIP par système, et un maximum de 20 lignes par combiné



Authentification DECT et technologie de cryptage pour protéger les appels et les comptes



Fonction de téléconférence à trois participants afin de faciliter les conférences téléphoniques



Bouton micro (Push-to-Talk) dédié



Les options de configuration automatique sont notamment des fichiers de configuration TR-069 et XML



Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM de Grandstream, ce qui permet d'éviter toute configuration



Audio HD pour une qualité et une clarté audio optimisée ; haut-parleur en duplex intégral



Prise en charge des fonctions de téléphonie avancées, y compris le transfert/ l'acheminement d'appels, l'appel en attente, la fonction Ne pas déranger, le témoin de message en attente, les indications multilingues, le plan de numérotation modulable et bien plus

Interface radio	<p>Normes de téléphonie : DECT</p> <p>Bandes de fréquences : 1 880 à 1 900 MHz (Europe), 1 920 à 1 930 MHz (É-U), 1 910 à 1 920 MHz (Brésil), 1 786 à 1 792 MHz (Corée), 1 893 à 1 906 MHz (Japon), 1 880 à 1 895 MHz (Taïwan)</p> <p>Nombre de canaux : 10 (Europe), 5 (États-Unis, Brésil ou Japon), 3 (Corée), 8 (Taïwan)</p> <p>Portée extérieure : jusqu'à 400 mètres (DP752/DP755) et 300 mètres (DP750)</p> <p>Portée intérieure : jusqu'à 50 mètres</p>
Périphériques	<p>1,8 pouce (128x160) LCD TFT couleur</p> <p>27 touches dont 2 programmables, 5 touches menu/navigation, 5 touches dédiées pour les fonctions haut-parleur, muet, envoyer, marche/arrêt, 3 touches latérales avec 2 touches de volume (haut et bas) et 1 touche Push-to-Talk</p> <p>Témoin lumineux de message en attente à 3 couleurs LED</p> <p>Prise casque 3,5 mm</p> <p>Clip pour ceinture amovible</p> <p>Port USB de type C pour une option de chargement supplémentaire et une utilisation sans la pile</p>
Protocoles/Normes	Compatible avec les appareils de correction auditive (HAC)
Codecs vocaux	Codec G.722 pour l'audio HD et codec G.726 pour l'audio à bande étroite (G.711 µ/a-loi, G.723.1, G.729A/B, iLBC et OPUS sont pris en charge par la station de base DECT, AEC, AGC), réduction du bruit ambiant dans le micro du combiné, suppression avancée du bruit pour le son entrant
Fonctions de téléphonie	Mise en attente, transfert, acheminement, téléconférence à 3, Push-to-Talk, intercom, annuaire téléchargeable, appel en attente, connecter, réponse automatique, numérotation en un clic, plan de numérotation modulable
Audio HD	Oui, en utilisant le combiné ou le haut-parleur
Sécurité	Authentification DECT et cryptage
Multilingue	Anglais, tchèque, allemand, espagnol, français, hébreu, italien, néerlandais, polonais, portugais, russe, turc, arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, slovaque, serbe, grec, suédois
Mise à jour/provisionnement	Mise à jour du logiciel par radio (SUOTA), configuration du combiné par radio
Accès multiligne	Chaque combiné peut accéder à vingt (20) lignes maximum
Électricité et efficacité énergétique verte	Alimentation CA universelle 100-240 V, 50/60 Hz ; sortie 5 V CC 1 A ; micro-USB connexion ; connecteur USB-C ; batterie Li-ion 1 500 mAh rechargeable (500 heures en veille et 50 heures en conversation)
Contenu de l'emballage	Combiné, unité d'alimentation électrique multivoltage, socle chargeur, clip ceinture, 1 batterie, guide de démarrage rapide
Dimensions (H x L x P)	Combiné : 135 x 49 x 15,5 mm ; Socle chargeur : 85 x 85 x 25 mm
Poids	Combiné : 107 g ; Socle chargeur : 61 g ; Unité d'alimentation électrique multivoltage : 55 g ; Poids du produit emballé : 364 g
Température et humidité	Fonctionnement : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F); Chargement : 0 °C à 45° C (32 °F à 113 °F) Stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F); Humidité : 10 % à 90 %, sans condensation
Conformité	FCC, CE, RCM, IC